



Možnosti dodatečného vybavení iVario 2-XS a iVario Pro 2-S



Možnosti dodatečného vybavení – instalace

Č. výr.	Označení	Typ zařízení	Upozornění
60.31.432	Sada 4 nastavitelných plastových nožek, podstavec	2-XS, 2-S.	
60.31.524	Sada 4 nožek z ušlechtilé oceli, podstavec	2-XS, 2-S.	
60.31.433	Sada 4 koleček, podstavec	2-XS, 2-S.	
60.77.055	Sada montážního rámu pro instalaci na sokl	2-XS	
60.77.048	Sada montážního rámu pro instalaci na sokl	2-S	
87.00.749	Sada pro připojení zařízení – nastavení výšky (flexibilní odtoková hadice DN50-DN50/40)	2-XS, 2-S.	Je v podstavci již k dispozici s možností elektrického nastavení výšky. Je nutná dodatečná sada pro připojení zařízení k odtoku vody.
–	Elektrické nastavení výšky pro podstavec	2-XS, 2-S.	Jako dodatečné vybavení není možné.

Přídavné sady (lze objednat pouze jako servisní díl)

Č. výr.	Označení	Typ zařízení	Upozornění
87.01.813S	Přídavná sada pro optimalizaci spotřeby energie, přípojka	2-XS, 2-S.	
87.01.643S	Přídavná sada pro ethernet	2-XS, 2-S.	
87.01.821S	Přídavná sada pro bezpotenciálový kontakt	2-XS, 2-S.	
87.01.833S	Demontáž odnímatelné ruční sprchy	2-XS, 2-S.	
87.01.848S	Přídavná sada uzamykatelného ovládacího panelu RATIONAL	2-S	
87.01.849S	Přídavná sada uzamykatelného ovládacího panelu RATIONAL	2-XS	
87.01.819S	Přídavná sada pro spínač FI	2-XS, 2-S.	Pouze pro napětí 3 NAC 400 V 50/60 Hz
Úprava noh z 90 mm na 45 mm:			
87.01.835S	Podstavec s těsněním	2-XS	Nohy 90 mm je možné upravit na nohy 45 mm.
87.01.834S	Podstavec s těsněním	2-S	Nohy 90 mm je možné upravit na nohy 45 mm.
Úprava noh ze 45 mm na 90 mm:			
87.01.591S	Noha vpředu 90 mm	2-XS, 2-S.	
87.01.590S	Noha vzadu 90 mm	2-XS, 2-S.	Pro úpravu nutné 2krát.

Odpojitelné možnosti

Č. výr.	Označení	Typ zařízení	Upozornění
80.00.490	Vaření s nízkými teplotami	2-XS	Je nutná aktualizace softwaru LMX-2.3.16 nebo vyšší.
80.00.491	Wi-Fi modul	2-XS	Je nutná aktualizace softwaru LMX-2.3.16 nebo vyšší.
80.00.492	iZoneControl	2-XS	Je nutná aktualizace softwaru LMX-2.3.16 nebo vyšší.



Možnosti dodatečného vybavení iVario Pro L und XL



Možnosti dodatečného vybavení

Č. výr.	Označení	Typ zařízení	Upozornění
60.74.364	Sada 4 nastavitelných plastových nožek	L, XL	Pro podstavec.
60.74.500	Sada 4 nastavitelných nožek z ušlechtilé oceli	L, XL	Pro podstavec.
60.71.267	Sada 4 koleček	L, XL	Pro podstavec. Není schváleno pro zařízení s funkcí tlakového vaření.
60.76.119	Sada k instalaci soklu	L, XL	Pro podstavec.
60.74.865	Úložný prostor pro podstavec	L	
60.74.696	Úložný prostor pro podstavec	XL	
60.76.306	Obložení pro podstavec	L	
60.76.305	Obložení pro podstavec	XL	
87.00.749	Sada pro připojení zařízení – nastavení výšky (flexibilní odtoková hadice DN50-DN50/40)	L, XL	Je již k dispozici u zařízení s elektricky výškově nastavitelným podstavcem. Je nutná dodatečná sada pro připojení zařízení k odtoku vody.
80.00.615	Balanced Power ON typ L, XL	L, XL	Pouze pro napětí 3 NAC 400 V 50/60 Hz
80.00.616	Balanced Power OFF typ L, XL	L, XL	Pouze pro napětí 3 NAC 400 V 50/60 Hz
–	Elektricky výškově nastavitelný podstavec	L, XL	Jako dodatečné vybavení není možné.

Přídavné sady (lze objednat pouze jako servisní díl)

Č. výr.	Označení	Typ zařízení	Upozornění
87.01.793S	Přídavná sada pro podstavec	L, XL	Obsahuje kompletní podstavec pro iVario Pro L a XL. Nohy je nutno objednávat samostatně
87.01.814S	Přídavná sada pro připojení optimalizace spotřeby energie	L, XL	
87.01.792S	Přídavná sada pro ethernet	L, XL	
87.01.821S	Přídavná sada pro bezpotenciálový kontakt	L, XL	
87.01.833S	Demontáž odnímatelné ruční sprchy	L, XL	
87.01.848S	Přídavná sada uzamykatelného ovládacího panelu RATIONAL	L, XL	
87.01.820S	Přídavná sada pro spínač FI	L, XL	Pouze pro napětí 3 NAC 400 V 50/60 Hz
87.01.901S	Přídavná sada – možnost připojení teplé vody	L, XL	